

塗型剤飛散防止・仕上がり向上。

塗型剤吹付機

適用対象：金型

効果：均一な塗型剤皮膜で離型性が良くなります

安定した皮膜を実現します。

鋳型表面の荒らされ、さし込み、焼きつきを防止する塗型剤。その塗型剤吹付作業の効率向上、安定した皮膜の生成に役立ちます。

- ・エアレス式の塗型剤吹付機のため、一定の圧力で吹付けることができ、仕上がりが抜群です。
- ・塗型剤が周囲に飛散する割合が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
- ・ノズルに異物が詰まった場合、180度回転させ簡単に清掃する事ができます。



SP1044D-C



SP1654D-C

仕様

型式	SP1044D-C	SP1654D-C	SP1854Z-HC
圧力比	1:6	1:9	1:20
吐出圧力	3MPa	4.5MPa	10MPa
常用吐出量	3ℓ/min	6ℓ/min	6ℓ/min
最大吐出量	8.3ℓ/min	14ℓ/min	20ℓ/min
最大空気圧力	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
ポンプ出口ネジ系	PT3/4	PT3/4	PT3/4
本体寸法	430*×760*×825*mm	545*×815*×1100*mm	460*×1270*×1257*mm
所用コンプレッサ	1PS	3PS	5PS
適用塗型剤	アルコール系黒鉛	アルコール系ジルコン 水溶性黒鉛	水溶性ジルコン

標準構成

型式	SP1044D-C	SP1654D-C	SP1854Z-HC
エアレスポンプユニット	●	●	●
塗料コンテナ(20ℓ)	●	●	●
塗料攪拌機(減速機付)	●	●	●
マテリアルホース	NH05100	NH05100	TH06100
スプレーガン	●	●	●
回転ノズル	●	●	●
サクションフィルタ	●	●	●
マテリアルヒータ(PH-4)			●

製品のバリ除去・下地処理に。

ブラスト機

適用対象：製品

効果：バリ除去、下地処理

多彩なニーズにお応えします。

小型廉価なハンディ式。



ハンディータイプ(乾式)

コレいちおし！
小型でも威力は
大型ブラスト機並み。



マイティータイプ(乾式)

新発想で跳ね返りをカット。
大掛かりな囲いや
作業員の重装備が不要に。



スポンジ粒タイプ(乾式)

水カプセル原理で
粉塵、静電気の発生なし
火災や粉塵被害を防ぎます。



ウエットサンドタイプ(湿式)

主な特長

- ・低価格
- ・800ccのガンタンクからの重力落下式
- ・自重わずか560gの軽量設計

用途

- ・錆取り
- ・塗膜剥がし
- ・バリ取り
- ・光沢出し

主な特長

- ・吸引式でなく、砂に圧力かける直圧式を採用。大型機並みの威力
- ・自重10Kgで片手持ち。
- ・混合比を手軽に調整できる
- ・研究、試作、補修の万能機

用途

- ・錆取り
- ・塗膜剥がし
- ・バリ取り
- ・光沢出し

主な特長

- ・無公害のスポンジに各種研削材を内包させ、豆粒大のスポンジ粒を高速投射する新工法
- ・反発力が90%減。跳ね返りが弱く、粉塵、汚染物質、水を撒き散らさない
- ・研削材は6~10回の繰り返し使用

用途

- ・表面粗さ(Rz)100μm以上の粗面化
- ・グリス油脂拭き
- ・落書き取り
- ・厚いライニング、錆の剥離

主な特長

- ・水膜に包まれた研掃粒は破碎しても粉塵にならない
- ・水分で増速、乾式より大きな威力
- ・火花や静電気の発生がない
- ・多彩な研掃粒を使用できる

用途

- ・粉塵の出せない場所
- ・静電気を嫌う用途
- ・火気厳禁箇所/火災防止対策
- ・タービンのホーニング